

# Kovové koncové spínače





Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a životnosťou aj pri nasadení v náročných podmienkach. I pri veľkej mechanickej záťaži dosahujú stupeň krytia IP 65.

Teleso spínača tvorí hliníkový odliatok s maximálne 2 prípojkami na kábel a s max. 3 káblovými prívodkami. Rozdeľujú sa do 3 radov:

- Rad GC I, SN 2, ENM, DC 74 – majú viacpólové spínacie zariadenie, ktoré je možné upevniť 4 skrutkami.
- Rad GC II – rozšírený rad GC I o špecifické vlastnosti podľa želania zákazníka.
- Rad DI, DII – určený pre nasadenie do obzvlášť náročného prostredia.

Spínače spĺňajú medzinárodné normy IEC 529 1989, EN 60529, DIN VDE 0470 T1, CSA, UL a atesty BG a SUVA. Existujú veľké možnosti kombinácií spínacích zariadení. V závislosti od želania zákazníka je možné vyrobiť aj spínače do extrémnych podmienok so stupňom krytia IP 67. Vďaka svojmu úzkemu tvaru sú ľahko zabudovateľné a svojimi vlastnosťami zodpovedajú aj špeciálnym požiadavkám. Na obrázku je znázornené, ako ľahko sa pomocou uvoľnenia 4 skrutiek môže spínacie zariadenie otočiť 4 x o 90° a po zaskrutkovaní opäť zaistiť.



Úspešný nový rok vám prajú pracovníci firmy **ELMART**.



**Elmart, s. r. o.**

**Sady Cyrila a Metoda 14  
018 51 Nová Dubnica  
Tel.: 042/444 10 56  
Fax: 042/444 10 57  
<http://www.elmartsro.sk>**

22