

# Coriolisov hmotnostný prietokomer – viac ako prietokomer

Coriolisove hmotnostné prietokomery získali právom povest spoľahlivých a presných prevádzkových prístrojov v priemysel- ných odvetviach. Je preto logické, že v súčasnosti stále rastie počet inštalovaných kusov a rôznorodosť aplikácií týchto vše- tranných zariadení pri dôraze hlavne na spoľahlivosť a efektív- nosť chodu výrobných procesov.

## Coriolisove prietokomery vyhovujú súčasným požiadavkám

Funkcie, ktoré musia plniť súčasné prietokomery, sú omnoho rozmanitejšie a zložitejšie, ako boli v minulos- ti. Prevádzkovatelia chemickej výroby pod trvalým tla- kom na znižovanie nákladov sa snažia optimalizovať účinnosť výrobného procesu. V súčasnom globálnom trho- vom prostredí prebieha a stále silnie konkurenčný boj, a preto sa medzi kľúčové charakteristiky dostáva kvalita výsledného pro- duktu. Z toho všetkého vyplývajú rastúce požiadavky na vlast- nosti, ktoré musia prietokomery plniť.

Coriolisov prietokomer získal svoj obrovský úspech v chemickom priemysle vďaka samotnému princípu, pretože meria veľmi presne priamo hmotnostný prietok a súčasne hustotu aj teplotu mé- dia, podporuje metódy optimálneho riadenia výrobných procesov, pri ktorých súčasne umožňuje miešať zmesi rovnakého zloženia, presne podľa receptúr. Tieto faktory sú klíčové na zlepšovanie kvality výsledného produktu a na zvyšovanie účinnosti výrobné- ho procesu. Presné dávkovanie zložiek znamená v neposlednom rade menej odpadu a takisto bezprostredne úsporu finančných prostriedkov.

Coriolisov prietokomer možno používať nielen na meranie prie- toku technologických kvapalín, ale aj v mnohých iných apliká- ciách. Jednou z nich, ktorá často získava menej pozornosti, ako si v skutočnosti zaslúži, je meranie prietoku plynov. Meradlo Pro- mass F na meranie plynnej fázy nevyžaduje korekciu tlaku ani teploty, keďže Coriolisov princíp merania je založený na meranie hmoty. Promass možno používať na meranie prietoku plynu v nor- málových jednotkách Nm<sup>3</sup>/h (Nm<sup>3</sup>/hod).

Aj tu, či už z cenového alebo technologického hľadiska, rozhoduju- je presnosť merania.

## Meranie prietoku plynu

V chémii a petrochémii sa veľmi často stretнемe s meraním etylénu, ako jeden z mnohých príkladov by sme mohli uviesť prípad spoločnosti DOW Chemicals, kde riešili meranie etylénu, prietoku 10 až 40 t/h pri tlaku medzi 7,5 a 9,5 MPa a teplote 10 °C. Spoločnosť používala turbínový prietokomer, ktorý meral objemový prietok, teda na určenie hmotnostného prietoku (pretečeného množstva) bolo potrebné merať dodatočne aj hustotu a prepočtom odvodiť hmotnostný prietok. Turbínové prietokomery sa navyše vyznačujú pomerne veľkou prahovou citlivosťou a takisto malou dynamikou meracieho rozsahu. Spoločnosť sa rozhodla vyskúšať, špeciálne na tejto aplikácii, Coriolisov hmotnostný prietokomer Promass F od spoločnosti Endress + Hauser. Prietokomer Pro- mass F z radu snímačov PROline Promass sa ukázal byť presne tým, čo daná aplikácia vyžaduje, dostať totiž ideálnu príležitosť



Obr.1 Promass F svetlosti DN250 na vysokoprecízne meranie prietoku až 2 200 000 kg/h, čiže 2 200 t/h


uplatniť svoje hlavné prednosti, ktorými sú vysoká presnosť a reproducibilnosť merania. Prietokomer má vysokú rezonančnú frekvenciu, 600 až 800 Hz a je tak zo svojej konštrukčnej podstaty imúnny proti vibráciám potrubia, ktoré sa vyskytujú spravidla v pásme 50 a 200 Hz. Na nameraných úda- joch, pri použití prietokomerov Pro- mass, sa neprejavia vibrácie potrubného systému.

Podobné meranie etylénu inštalovali aj v sloven- skej rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a. s., kde majú veľké skúsenosti s meraním aj iných pro- duktov pomocou prietokomera Promass, nie- len plynného, ale aj skvapalneného etylénu, skvapalneného benzénu a pyrobenzínu.

Kompaktne stavaný prietokomer Promass F umožnil jednoduchú inštaláciu a montáž, zaberá veľmi málo miesta a nevyžaduje prí- davné podpery potrubia (obr. 2). V súčasnosti existuje nespočetné množstvo aplikácií, kde sú osadené prietokomery Promass F na meranie prietoku plynov. Prietokomery boli skúšané v reno- movaných kalibračných inštitútoch, akými sú napr. PIGSAR™ (Prüfinstitut für Gaszähler, Dorsten, Nemecko), ktorý slúži ako národný etalon na vysokotlakový zemný plyn pre Nemecko, skúšobňu na overovanie plynometrov vlastní koncern Ruhrgas AG. Promass F dosiahol vynikajúce výsledky aj v americkom inštitúte SWRI (Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, USA).



Obr.2 Meranie prietoku etylénu pomocou prietokomera Promass F svetlosti DN80 v spoločnosti DOW Chemicals



Obr.3 Skúšobné výsledky prietokomera Promass F (farebné krížiky predstavujú merané hodnoty) potvrdili vysokú presnosť prietokomera – meranie prietoku zemného plynu s tlakom 2 až 5 MPa na kalibračnej trati PIGSAR™



Obr.4 Meranie prietoku plynného čpavku u slovenského zákazníka

Meradlá Promass F preukázali svoje vynikajúce vlastnosti aj pri dôkladných skúškach vykonaných spoločnosťou DOW Chemicals na svojej kalibračnej linke. Pracovníci spoločnosti DOW Chemicals sa tak sami presvedčili o vysokej presnosti, s akou prietokomery Promass F merajú. Veľký dojem na nich urobila aj dlhodobá stabilita meradla a v porovnaní s turbínovým prietokomerom omnoho lepšia dynamika meracieho rozsahu.

Prietokomery Promass dokázali, že sú výnimcoľne vhodné na meranie prietoku plynov aj v mnohých ďalších aplikáciach v zahraničí, ako aj na Slovensku, napr. spoločnosť Fermas, a. s. už niekoľko rokov používa prietokomer Promass na meranie plynného čpavku.

Za Promass F hovoria aj ďalšie, veľmi rôznorodé dôvody, napr. krátky reakčný čas a vysoká presnosť bez ohľadu na zmeny tlaku média. Tlak pri meraní prietoku vzduchu môže byť až 30 MPa, ktorý je napríklad tlak počas plnenia bombičiek pre automobilové airbagy. Medzi typické aplikácie patrí aj meranie prietoku stlačeného zemného plynu (LNG – Liquified Natural Gas) a kvapal-



Obr.5 Tankovanie lietadiel pomocou Promass F z automatického dispenzora v zahraničí.

Na slovenských letiskách sa prietokomery Promass F používajú na bilančné merania kerozínu

ného propánu (LPG – Liquified Petroleum Gas), používaných ako palivo v osobných automobiloch a v autobusoch. Z nízkotlakových aplikácií možno uviesť napr. meranie prietoku kyslíka, chlórkyanu a vodíka pri výrobe polovodičov, vodíka pri hydroge-nácii tukov a pod.

### Coriolisov prietokomer ako multivariable

Jednou z hlavných predností súčasných Coriolisových prietokomerov je možnosť sústredit súčasne niekoľko technologických parametrov do jediného miesta v potrubnej sieti. Jediným zariadením možno merať súčasne napr. hmotnostný prietok, hustotu aj teplotu. Namerané hodnoty možno navzájom kombinovať, takže jediný prevádzkový prístroj stačí na stanovanie meraných a z nich odvozených veličín, ako napr. koncentrácie kvapalných zmesí. Netreba zriadiť ďalšie odbery z potrubia, inštalovať snímače atď. Ide o úlohu veľmi dobre známu napr. z výroby lepidiel alebo z dávkovacích procesov, kde musí obsluha stále sledovať koncentráciu média, ktorá determinuje kvalitu vyrobeného produkta. V tejto súvislosti majú prvoradý význam dve skutočnosti. Prvou je veľmi presné meranie hustoty. V tomto ohľade sa špeciálnej kalibrácii hustoty priamo vo výrobnom závode pre prietokomery Promass F nevyrovna žiadny iný Coriolisov prietokomer dostupný na trhu. Hustotu možno merať veľmi precízne nielen pri referenčných pracovných podmienkach alebo v určitých definovaných stavoch, ale aj v celom prevádzkovom rozsahu od 0,8 do 1,8 kg/dm<sup>3</sup> a od 5 do 80 °C. Druhou skutočnosťou je mať na zreteli vzťah medzi koncentráciou, hustotou a teplotou. Prietokomery Promass obsahujú štandardné algoritmy na výpočet objemového podielu v percentách a stupňoch Brix. Vzájomné vzťahy medzi veličinami však často značne závisia od vlastností látok vyskytujúcich sa v danom procese a nie vždy ich možno matematicky opísť.



Obr.6 Skupina prietokomerov Promass F na stáčacej linke ropných produktov do námorných tankerov

Súčasná elektronika v prietokomeroch PROline Promass 83 umožnila zákazníkom firmy Endress + Hauser vložiť špecifické údaje priamo do prietokomera a obísť sa tak bez akéhokoľvek ďalšieho programovania iného procesora alebo meracieho či riadiaceho systému. Používateľ tak má presne tú informáciu na výstupe prietokomera Promass, ktorú potrebuje.

### 100 000 kusov Promass F

Spoločnosť Endress + Hauser Group vyrába niekoľko typov Coriolisovho prietokomera, ktoré sa líšia geometriou a počtom používaných meracích trubíc; sú to hlavne typové rady Promass A, Promass M, Promass E, Promass F, Promass I, Promass MP a Promass H, ktoré sa dodávajú so svetlosťou DN 1 až DN 250 pre prietoky kvapalín až do 2 200 t/h (obr. 1).

Spoločnosť Endress + Hauser Group vyrabila a dodala svoj stotisíci Promass F začiatkom roka 2006. Prietokomer kúpila spoloč-

nosť Nature Works® LLC, bývalý Cargill Dow LLC so sídlom v Des Moines v štáte Iowa v USA na základe veľmi dobrých skúseností s meraním hmotnostného prietoku kyseliny chlorovodíkovej (HCl) pomocou prietokomerov Promass. Zakúpený prietokomer Promass F budú používať na meranie prietoku ľahko tuhnúcich polymérov, kde treba používať prietokomer, ktorý sa dá jednoduchým spôsobom vyprázdniať, čo dokáže práve Promass F vďaka svojej konštrukcii a geometrii meracej rúrky.

## Záver

Spoločnosť Endress + Hauser, jedna z vedúcich firiem v oblasti vývoja, výroby a predaja meracích prístrojov pre priemyselné aplikácie, poskytuje širokú paletu fyzikálnych princípov merania pre jednotlivé segmenty priemyslu. Venuje sa výrobe a vývoju priemyselných prístrojov od roku 1953 a je na špičke technického rozvoja tohto obooru vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja. Spoločnosť vždy ponúkala a naďalej uvádza na trh výrobky nielen zodpovedajúce momentálnym požiadavkám, ale orientované na budúcnosť a pripravené na jednoduchšie začlenenie do nových automatizačných systémov. Moderné prístroje sú certifikované pre rôzne prostredia, samozrejmostou sú certifikáty pre výbušné prostredie podľa ATEX, ako aj certifikáty SIL2 alebo SIL3 podľa IEC61508.



**TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.**

11

**Bojnicky 14  
P. O. BOX 25  
830 00 Bratislava 3  
Tel.: 02/35 44 88 00  
Fax: 02/35 44 88 98  
e-mail: [info@transcom.sk](mailto:info@transcom.sk)  
<http://www.transcom.sk>**

