

Komunikačná brána GT-331

Komunikačná brána GT-331 je zariadenie schopné komunikovať cez GPRS. GT-331 má k dispozícii 1x RS232/422/485 a 2x RS232 komunikačné porty, na ktoré možno pripojiť žiadané zariadenie a pomocou SW začleniť do systému Windows ako virtuálny sériový port COM. Je ideálnym riešením v priemyselnej oblasti pre telemetriu na diaľkové monitorovanie v real-time. Spoľahlivo rieši GPRS komunikáciu a pripojenie na internet, kde nie je jednoduchá prístupnosť alebo lokalita vyžadujúca servis. Zabudovaný Data Logger zabraňuje strate dát, čo je veľmi výhodné v oblasti dátového prenosu. GT-331 je vybavená nízkoodberovým procesorom, spotreba komunikátora pri GPRS online móde je 1,4 W a pri vyhľadávaní GPRS 2 W, pričom napájaný môže byť zo zdrojov 9 až 43 VDC. Má na sebe LED indikátory Link/GPRS/RUN. Datalogger má kapacitu 512 KB s možnosťou rozšírenia až na 2 MB. Pracovná teplota je od -20 do 70 °C a jeho rozmery sú 90 x 61 x 92 (h x š x v) mm. Bližšie informácie o rade GT nájdete na:



www.elcomgroup.sk

17