



# KPC-1500

## servisný počítač vo vodotesnom boxe

Už ste sa stretli s tým, že notebook bol na servisný účel fajn, ale predsa keby len bol trochu odolnejší? Hneval vás vylámaný displej, šokovala vás cena opravy, hoci ste mali iba „nepodstatnú“ poruchu, pokazený port? Riešili ste problém ako transportovať notebook tak, aby ste ho nezničili? Videli ste notebook po páde na zem alebo neplánovanom náraze? Chýbalo vám viac sériových liniek, možnosť použitia prídavnej karty pre ProfiBus a pod., hodila by sa meracia karta? Riešili ste problém, ako používať notebook, ak mrholí, spustí sa lejak alebo začne snežiť? Chýba vám možnosť napájania jednosmerným napätím od 12 do 130 V DC?



Práve pre vás sme pripravili odolnú alternatívu notebookov – servisné KPC s týmito výhodami:

- cenovo výhodnejšia alternatíva priemyselných notebookov,
- kompaktné rozmery v porovnaní s portabled PC,
- počítač nepotrebuje na transport žiadny prepravný obal, pritom poskytuje krytie IP54, IP67,
- odolné vyhotovenie využívajúce vnútornú ventiláciu, pri nižšom výkone bez ventilácie,
- možné vyhotovenie s krytím IP52, IP54 aj v otvorenom stave a počas prevádzky,
- uzamykateľné visiace zámky, plombovateľné,
- možno transportovať na streche vozidla, v batožinovom priestore lietadla,
- s priestorom pre prívodné vodiče, diskety, meracie sondy, vysielaciu, náradie ap.,
- možnosť voľby dotykovej obrazovky,
- dostupné displeje od 6,4" do 15" s rozlíšením 640 x 480 až 1 024 x 768,
- možnosť použiť vysokosvietivé, na slnku čitateľné obrazovky,
- dostupné v čiernej, sivej, žltej, oranžovej farbe,
- možné zákaznicke identifikačné označovanie,
- možno riešiť vonkajšie vývody s priemyselnými alebo vojenskými konektormi,
- k dispozícii individuálne riešenia aj pre malé série,
- verzia s prenosným displejom a klávesnicou bez počítača,
- dlhodobá dostupnosť náhradných dielov.

Príklad riešenia – servisné KPC-1500/P-M:

- obrazovka TFT LCD Toshiba 15" 1024 x 768 so svietivosťou 350 cd/m<sup>2</sup>,
- industrial grade CPU karta s Pentium-M/Celeron-M CPU,
- minimálne 512 MB RAM, pevný disk v antivibračnom kite 60 GB 2,5",
- 1/2 x LAN Ethernet 10/100,
- 1 x RS-232, interne navyše 3 x RS-232,

- 2 x USB port,
- 1 x paralelný port,
- externé IDE rozhranie + napájací konektor 12 V/5 V na pripojenie HD, CD-ROM, CD-RW, DVD, ale aj na napájanie napr. distribuovaných meracích modulov,
- integrované napájanie s 230 V zdrojom (option 12/24/48/72/130 V DC),
- kompaktná servisná cherry klávesnica, optická myš,
- priestor na prívodné káble, náradie, potrebné drobnosti/vysielačka, GPS ap.,
- odolné hliníkové vyhotovenie, Al 3 mm.



### Q-Products Industrial Computers

Rybničná 36/E, 831 07 Bratislava  
 Tel.: 02/44 64 64 74  
 Fax: 02/44 64 64 76  
 e-mail: [info@qproducts.sk](mailto:info@qproducts.sk)  
<http://www.qproducts.sk>

38