

Schneider Electric predstavuje inovatívne ovládače Harmony® ROBUSTO

Otočné ovládače a ovládače s kľúčom umožňujú prepínanie a zreteľne viditeľnú indikáciu žiadaných povelov v elektrických obvodoch a zariadeniach. Sortiment prepínačov Telemecanique zodpovedá najvyšším kvalitatívnym normám. S extrémnou robustnosťou, precíznou ergonómiou a s jednoduchou inštaláciou poskytujú najlepšie riešenia pre náročné potreby.


Inovácia otočných ovládačov

Na kovový a plastový rad otočných ovládačov Harmony® aplikoval Telemecanique inovácie, ktoré zvýšili schopnosť týchto ovládačov odolávať náročným priemyselným podmienkam.




Jasné a rúzne ovládanie

Prvým optickým znakom robustnosti ovládačov Harmony je ich obruba zväčšená o 3 mm. Hmatateľným zlepšením je kvalita prepínania a návratu ovládača. Pri aktivovaní otočnej hlavice používateľ evidentne hmatom vníma robustnosť spínacieho mechanizmu. Navyše blokovanie v zvolenej polohe je jasné a spoľahlivé. Pre spoľahlivé vypnutie je tiež inovovaný účinný rúzny návrat do východiskového stavu. Vynikajúce uchopenie kľúča alebo rukoväte je zaručené zväčšeným ergonomickým hmatníkom na hlavici.



Jedinečná funkčnosť a kompaktnosť

Aktivovaná poloha kontaktu vzniká pri 50 % otáčaní hlavice. Novinkou ovládačov Harmony® Robusto je aj ovládanie stredného kontaktu, preto je aktivačný člen zosilnený. Otočné ovládače sú zároveň odolné proti korózii. Kľúč otočných hlavíc je z poniklovanej mosadze, jeho rukoväť a čelná obruba hlavice sú pogumované. V zámku sa nachádza pohyblivá ochranná clona, ktorá zabraňuje vnikaniu nečistôt. Na ochranu ovládacej hlavice má používateľ k dispozícii nový špeciálny „zapustený kľúč“ zvyšujúci krytie pri vonkajšom použití.



„Bright“

Vysoká intenzita zabudovaných LED zaručuje evidentnú indikáciu stavov „zapnutý/vypnutý“. Kvôli jasnej viditeľnosti stavu z boku je do rukoväte ovládača zabudovaný Extraktor svetla®.

Robusto

Celý rad nových verzií otočných ovládačov dosahuje stupeň krytia IP 66. Všetky ovládače možno inštalovať tam, kde sa používa vysokotlakové čistenie do 100 bar pri teplote 120 °C. Robusto je štandardná séria otočných ovládačov s nadštandardnými parametrami. Ich vlastnosti ocenia najmä prevádzkovatelia zariadení, vyžadujúci extrémne namáhanie v náročných podmienkach ťažkého priemyslu. Ďalšou výhodou pre používateľa je aj fakt, že celá inovácia v rade otočných ovládačov prebehla bez zmien typových označení a bez zmien cien, t. j. po vyšpecifikovaní a objednaní ovládača z bežného katalógu elektroinštalčných komponentov používateľ dostane kvalitnejší výrobok za pôvodnú cenu.



Podrobnejšie informácie o ovládačoch Harmony získate v sieti našich obchodných partnerov, na stránke www.schneider-electric.sk alebo v našich obchodných kanceláriách.



Schneider
Electric

Schneider Electric Slovakia, s. r. o.

Milan Krajčovič

Borekova 10, 821 06 Bratislava

Tel.: 02/45 52 40 10, fax: 02/45 52 40 00

e-mail: sk.schneider@sk.schneider-electric.com

<http://www.schneider-electric.sk>

51